OXXA®
ESSENTIAL

VISABILITY
WATER RESISTANT
BREATHABLE

ALFRED
1988 RWS







EIGENSCHAFTEN
- Material: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung, 210 g/m²
- Atmungsaktiv und hochwertig dehnbar
- Elastischer Bund
- Beinverstellung per Druckknopf
- Wind- und wasserdicht
- Hochfrequenzverschweißte Nähte
- Zwei Seitentaschen
- Bequeme und leichte Hose
- Reflektierende Streifen horizontal und vertikal (RWS)

Artikelnummer: 2.61.989.00

U.A. GEEIGNET FÜR
- Bau- und Wasserbau
- Industrie
- Transport und Logistik
- Öffentliche Dienstleistungen
- Instandhaltung
- Bauwesen

FARBE
Fluoreszierendes Gelb

ANDERE VERFÜGBARE FARBEN
Fluoreszierendes Orange (Artikelnummer: 2.61.988.00)

GRÖSSEN
S bis 3XL

VERPACKUNG
- 1 Stück pro Polybeutel
- 20 Stück pro Umverpackung

EN ISO 20471:2013 +A1:2016 2

EN 343:2019 4 4 X

CE

EN ISO 13688:2013+A1:2021

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Version 1, 04-05-2026**

OXXA®
ESSENTIAL

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 1 STÜCK (POLYBEUTEL)	EAN-CODE 20 STÜCK (UMVERPACKUNG)
S	2.61.989.03	8718249081378	8718249081439
M	2.61.989.04	8718249081385	8718249081446
L	2.61.989.05	8718249081392	8718249081453
XL	2.61.989.06	8718249081408	8718249081460
XXL	2.61.989.07	8718249081415	8718249081477
3XL	2.61.989.08	8718249081422	8718249081484

WASCHANLEITUNG



Max. 5x

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

EN ISO 20471:2013 +A1:2016



EN 343:2019



EN ISO 20471:2013 +A1:2016



Warnkleidung mit hoher Sichtbarkeit

Die EN ISO 20471:2013 legt die Anforderungen für Kleidungsstücke fest, die den Zweck haben, die Anwesenheit des Trägers optisch zu betonen, sodass dieser in gefährlichen Situationen besser auffällt, und zwar sowohl am Tag als auch im Dunkeln.

X = Klasse für die fluoreszierende, reflektierende Oberfläche, von 1 bis 3 (siehe Etikett für die richtige Klasse)

	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Fluoreszierendes Material	0,14 m^2	0,50 m^2	0,80 m^2
Reflektierendes Material (vorgeschriebene Länge bei 50 mm breiten Streifen)	0,10 m^2 (2 m)	0,13 m^2 (2,5 m)	0,20 m^2 (4m)

Die Zahl neben dem Piktogramm zeigt an, zu welcher Klasse der Artikel gehört. Dies hängt vom Mindestanteil an fluoreszierendem und reflektierendem Oberflächenmaterial ab.

EN 343:2019 Schutzkleidung gegen Regen

Die Norm EN 343:2019 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Materialien und Nähte von Kleidung fest, die vor Niederschlag (Regen und Schnee), Nebel und Bodenfeuchtigkeit schützen. Wasserdichtigkeit und Wasserdampfdurchlässigkeit sind für Arbeitskleidung gemäß der Norm EN 343: 2019 von größter Bedeutung. Diese Parameter werden immer bei dem Piktogramm angegeben. Die Nähte sind wasserdicht bis zur höchsten Klasse.

EN 343:2019



X = Klasse für Wasserdichtigkeit, von Klasse 1 bis 4

Y = Klasse für Wasserdampfdurchlässigkeit, von Klasse 1 bis 4

R = Regenturmtest (optional)

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Kleidung sollte an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Kleidung keinem direkten Sonnenlicht aus. Lagern Sie die Kleidung niemals nass, sondern hängen Sie sie immer zuerst zum Trocknen auf. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung und das Kleidungsstück beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Dieses Kleidungsstück ist zertifiziert von:
SGS Fimko Oy (Notified body nr 0598), P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finnland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink:
www.oxxa.work/doc

VERWANDTE PRODUKTE



ANA 0927
Art.-Nr. 2.60.927.00



ALBERTO 0980
Art.-Nr. 2.60.980.00

IHR LIEFERANT:

Haftungsausschluss: Der Benutzer ist für die Entscheidungen verantwortlich, die er auf der Grundlage der von OXXA® in diesem Dokument bereitgestellten Informationen trifft. Die Informationen sollten daher nicht als Richtschnur für die Eignung des Produkts für eine bestimmte Anwendung angesehen werden. OXXA® behält sich das Recht vor, Änderungen an den auf diesem Produktblatt gezeigten Produkten vorzunehmen. Die Farben der auf diesem Produktblatt gezeigten Produkte können in Wirklichkeit geringfügig abweichen. Druck- und Setzfehler vorbehalten.

Copyright © 2021 OXXA Safety Products, All rights reserved - **Version 1, 04-05-2026**